



Kunststoffwerk Mauthausen
Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
A-4310 Mauthausen, OÖ., Albern 29
Telefon 0 72 38 / 39 39-0, Fax-DW 39
eMail: office@polylux.at
Homepage: <http://www.polylux.at>

LICHTKUPPELN • AUFSATZKRÄNZE • LICHTBÄNDER • LÜFTUNGEN • BRANDSCHUTZTECHNIK • RAUCHABZUGSANLAGEN

Technische Daten

Aufsatzkränze aus glasfaserverstärktem Polyester

mit einem Isolationskern aus Hart-Polyurethanschaum, FCKW-frei

Wärmedurchgang, U-Wert:

20mm Isolationsstärke: 1,10 W/m²K (Standardausführung)

60mm Isolationsstärke: 0,60 W/m²K

80mm Isolationsstärke: 0,45 W/m²K

100mm Isolationsstärke: 0,35 W/m²K

Brandklassifizierung:

It. Ö-NORM B 3800 Teil 1 gilt für GFK:

Brennbarkeitsklasse B2 – normal brennbar

Tropfenbildungsstufe Tr1 – nicht tropfend

It. Ö-NORM B 3800 Teil 1 gilt für PU-Schaum:

Tropfenbildungsstufe Tr1 – nicht tropfend

Oberfläche innenseitig:

Shellcoat-Beschichtung ähnlich RAL9010